

รองเท้าผ้าใบ Smart Canvas Shoes



8710W, 8710BL, 8710BU, 8710PW, 8710PB



Safety / Star



8713W, 8713BL, 8713BU, 8713PW, 8713PB



8712W, 8712BL, 8712BU, 8712PW, 8712PB



8715W, 8715BL, 8715BU, 8715PW, 8715PB



Rang: 500BU



Rang: 500W



Rang: 500BL



Rang Outsole



205 S White



Rang: 520BU



Rang: 520W



Rang: 520BL



Rang: 511 PW.



Rang: 511PB.



205 S Black

ความยาว (CM.)	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	25.8	26.0	26.3	26.5	26.8	27.0	27.3	27.5	27.8	28.0
ขนาด Smart	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44					
ขนาดทั่วไป (หญิง)	-	38	39	40	41	42	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ขนาดทั่วไป (ชาย)	-	-	-	-	-	-	-	-	39	40	41	42	43	44				

ESD & Cleanroom Products



Bouffant Cap

Colour : White, Green, Blue
Packing: 50 Pcs./Bag



Face Mask

1,2,3 Plys. Packing: 50 Pcs./bag



Face Mask Carbon

3, 4 Plys. Packing: 25 Pcs./bag



Finger Cot

Packing : 10 Gross/Bag



ESD & Clean Garments



PP/PE Shoes Cover

Colour : Blue
Packing: 50 pairs/Bag

อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ และใบหน้า Head & Face Protection



S-Guard

เบ็ดอกหมวกนิรภัยผลิตจากพลาสติก ABS
ขอบหมวกมีรางรอบเพื่อกันน้ำไหลประอะเบื้อน
รองในเป็นในล่อน แบบปรับเลื้อนและปรับหมุน 6 จุด
ได้มาตรฐาน มอก.368-2538 ชั้นคุณภาพ A,B และ C
มีให้เลือก 6 สี ขาว เหลือง ส้ม แดง เขียว น้ำเงิน



SHH-001R (High-Density Polyethylene)

หมวกนิรภัย พร้อมสายรัดคาง รองในแบบปรับหมุน 6 จุด
มาตรฐาน NASI A89.1-2009 Type I Class E
น้ำหนักเบา มีให้เลือก 5 สี ขาว เหลือง ส้ม แดง เขียว



XT-09 หมวกนิรภัย (มีรองในโฟม)

วัสดุ ABS แบบทรงกลม มีปีกโคจรอบ
รองในพลาสติกแบบรับแรงกระแทก 8 จุด
ปรับขนาดโดยการปรับหมุน ประเภท 2
ชั้นคุณภาพ A,B และ C มีสีขาว เหลือง ฟ้ำ เขียว



XT-08 หมวกนิรภัย วัสดุ ABS

ขอบหมวกมีรางรองเพื่อกันน้ำไหลประอะเบื้อน มีช่องข้างหมวกสำหรับ
ใส่ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ รองในสายในล่อน 6 จุด มาตรฐาน มอก.368-2538
ชั้นคุณภาพ A,B และ C มีให้เลือก 6 สี ขาว เหลือง ส้ม แดง เขียว และน้ำเงิน



BUMP CAP XP51

ผลิตจากวัสดุ PE เหนียวทนทาน มีรูระบายอากาศทั้ง 2 ด้าน ใส่ได้สบายยาวนานขึ้น น้ำหนักเบามาก จึงสามารถสวมได้ตลอด 8 ชม.เหมาะสำหรับงานที่ป้องกันการ
กระแทก
ปานกลาง เช่น งานประกอบรถยนต์ งานซ่อมบำรุง ภายในอาคาร สามารถปรับความกระชับของหมวกได้ ตามขนาดศีรษะ มี 6 สีให้เลือก ขาว, เหลือง,น้ำเงิน, แดง,
เขียว,ส้ม



Blue Eagle B1

ที่ครอบศีรษะสำหรับตัดแผ่นกระบังหน้า
ปรับขนาดโดยการหมุน ผลิตจากพลาสติก
ขึ้นรูปสีเหลือง มาตรฐาน CE/ANSI



Blue Eagle FC48

FC48C แผ่นกระบังหน้าใส
FC48G แผ่นกระบังหน้าสีเขียวดำ
วัสดุ Polyurethane ขนาด 8x15.5" มาตรฐาน CE/ANSI



Blue Eagle A3

โครงอลูมิเนียมสำหรับตัดแผ่นกระบังหน้า
ชนิดใช้ร่วมกับหมวกนิรภัยที่มีปีกด้านหน้า
ทุกรุ่น มาตรฐาน CE/ANSI



Welding Helmet

หน้ากากเชื่อมสามศีรษะ
แบบเลนส์ เปิด - ปิด
วัสดุ Thermo Plastic SHADE 11



Protector สำหรับงานเชื่อม

B-605 แว่นครอบตา เลนส์เหลือง Shade 5
B-606 แว่นครอบตา เลนส์กลม Shade 5
เลนส์ เปิด-ปิดได้

อุปกรณ์ป้องกันดวงตา Eye Protection



3M 2720 Clear

แว่นตานีวรัทเลนส์โพลีคาร์บอเนต ออกแบบทันสมัย และสบายขณะสวมใส่ ป้องกันแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยม สามารถป้องกันอันตรายจากรังสี UV เคลือบสารเพื่อป้องกันการขีดข่วน เพิ่มทัศนวิสัยที่คมชัด สะพานจมูกบางและขาแว่นที่แบน เพิ่มความแนบกระชับได้ดียิ่งขึ้น ได้มาตรฐาน EN 166 FT



3M 2730 Clear

แว่นตานีวรัทเลนส์โพลีคาร์บอเนต ที่เพิ่มคุณสมบัติการป้องกันที่มากขึ้น สบายขณะสวมใส่ ป้องกันแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยม ใช้การเคลือบแบบลดการเกาะของฝ้าบนเลนส์(Anti-fog) ช่วยไม่ให้เกิดฝ้า สะพานจมูกมีช่องระบายอากาศ ขาแว่นสามารถปรับได้ น้ำหนักเบา ได้มาตรฐาน EN 166 FT




3M 2750 Clear

แว่นตานีวรัทเลนส์โพลีคาร์บอเนต ด้วยรูปปลั๊กอินที่ทันสมัย สบายงาม ป้องกันแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยม และสามารถป้องกันอันตรายจากรังสี UV ที่จะเข้ามาทำอันตรายต่อสายตาได้ อ่อนนุ่ม สบายขณะสวมใส่ สะพานจมูกมีช่องระบายอากาศ ขาแว่นสามารถปรับได้ ได้มาตรฐานของ EN 166 FT



UVEX 9197 Clear

แว่นตานีวรัทเลนส์โพลีคาร์บอเนต ด้วยน้ำหนักที่เบาเป็นพิเศษ ทำให้สวมใส่สบาย มีทัศนวิสัยในการมองเห็นที่คมชัด ขาแว่นสามารถปรับได้ถึง 5 ตำแหน่ง เพื่อให้กระชับกับใบหน้าผู้ใช้งาน ฐานรองจมูกทำจากวัสดุอ่อนนุ่ม แล่นส์กันแรงกระแทกได้สูง เคลือบแข็งป้องกันรอยขีดข่วน ป้องกันการเกิดฝ้าและรังสี UV 100%



9844 Clear (Anti-fog) / 9844 Smoke

แว่นตานีวรัทเลนส์โพลีคาร์บอเนต แบบคลาสสิก ชนิดเลนส์ชั้นเดียว มุมมองกว้าง เลนส์ถูกออกแบบให้เข้ากับรูปหน้าคนเอเชีย เศษวัสดุกระเด็นไม่สามารถเล็ดรอดผ่านบริเวณขอบได้ ทนแรงกระแทกสูง ป้องกันฝุ่นละอองงานเจียร งานตัด ขาแว่นสามารถปรับระดับขึ้น-ลงได้ 3 ระดับ



K4000 Clear

แว่นตานีวรัทเลนส์โพลีคาร์บอเนต ป้องกันแรงกระแทก ป้องกัน UV สามารถสวมทับแว่นสายตาได้ เลนส์กว้าง ด้านข้างของขาแว่นามีช่องระบายอากาศ เหมาะสำหรับ แขนงผู้ทำงานโรงงาน



3M 1621 Clear

แว่นครอบตานีวรัท เลนส์โพลีคาร์บอเนต เหมาะกับงานที่มีไอระเหยจากการกระเด็นของสารเคมี หรืองานที่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย กรอถามีความยืดหยุ่น สวมใส่กระชับ มีวาล์วระบายอากาศ 4 จุด ป้องกันการเกิดฝ้า



3M 1623 Clear

แว่นครอบตานีวรัท เลนส์โพลีคาร์บอเนต ป้องกันดวงตากับการกระเด็นของวัตถุขนาดเล็ก สารเคมี งานเจียรงานขัด งานไม้ กรอบมีความยืดหยุ่น สวมใส่กระชับ ได้มาตรฐาน ANSI Z87.1-2003



SG 201 Clear

แว่นครอบตานีวรัท เลนส์โพลีคาร์บอเนต ป้องกันสะเก็ดงานเจียร มองเห็นชัดเจน ตัวแว่นผลิตจาก PVC อ่อนนุ่มและเบา แกมมีรูระบายอากาศสองช่อง

อุปกรณ์ป้องกันระบบการได้ยิน Hearing Protection



3M NRR 29

ปลั๊กอุดหูลดเสียง ชนิดโฟม 3M รุ่นประหยัด
3M 1100 แบบไม่มีสาย (1 กล่อง บรรจุ 200 คู่)
3M 1110 แบบมีสาย (1 กล่อง บรรจุ 100 คู่)



QUIET NRR 26

ปลั๊กอุดหูลดเสียง ชนิดยางสังเคราะห์
QD-30 แบบมีสาย (1 กล่อง บรรจุ 100 คู่)



EP-535 NRR 25

ปลั๊กอุดหูลดเสียง ชนิดยางสังเคราะห์ มีกล่อง
รูปทรงคันสน 3 ชั้นสีเหลือง สายเชือกสีส้ม
มาตรฐาน CE/EN352-2 (1 กล่อง บรรจุ 100 คู่)



3M 1270 NRR 24

ปลั๊กอุดหูลดเสียง ชนิดยางสังเคราะห์ รูปทรง
คันสน 3 ชั้น มีสาย PVC (1 กล่อง บรรจุ 100 คู่)



EARPRO-S NRR 25

ปลั๊กอุดหูลดเสียง ชนิดซิลิโคน มีกล่อง
07-1208 แบบมีสาย (1 กล่อง บรรจุ 100 คู่)



AIR SOFT NRR 27

ปลั๊กอุดหูลดเสียง ชนิดซิลิโคน
DPAS-30 R แบบมีสาย (1 กล่อง บรรจุ 100 คู่)



3M Peltor Optime 105 H10A

ที่ครอบหูลดเสียง ป้องกันระดับของเสียงดัง
สูงสุดถึง 105 ครอบหูออกแบบให้เป็นสองชั้น
กระจายน้ำหนักเพื่อลดแรงกด แยกคาสีรณะกว้าง
ทำจากฟองน้ำกลีบบทาลาสติกมีความบางและนุ่ม
สวมใส่สบาย ค่าการลดเสียง NRR 30 dB



3M Peltor Optime 95 H6F/V

ที่ครอบหูลดเสียง ป้องกันระดับของเสียงดัง
สูงสุดถึง 95 สามารถพับเก็บได้ สีขาว-ดำ
สวมใส่สบาย ค่าการลดเสียง NRR 21 dB



3M Peltor Optime 98 H9P3E

ที่ครอบหูลดเสียง ป้องกันระดับของเสียงดัง
สูงสุดถึง 98 แบบติดหมวก สีเหลือง-ดำ
สวมใส่สบาย ค่าการลดเสียง NRR 23 dB



3M 1426

ที่ครอบหูลดเสียง แบบ Multi Position Earmuff
ครอบหูลดเสียงแบบปรับระดับได้ หูครอบผลิต
จากพลาสติกอย่างดี แข็งแรง ทนทาน สวมใส่
สบาย ไร้ฟองน้ำนุ่มพร้อมฝาครอบและกันสวม
ศีรษะ ค่าการลดเสียง NRR 26 dB



HM-301A (รุ่นประหยัด)

ที่ครอบหูลดเสียง สามารถพับเก็บ ตั้งขึ้น-ลงได้
สีแดง-ดำ น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย ค่าการลดเสียง
NRR 23 dB มาตรฐาน ANSI S3.19



HM-301B (รุ่นประหยัด)

ที่ครอบหูลดเสียง สีเหลือง-ดำ แยกคาสีรณะ
บุด้วยฟองน้ำนุ่ม มีหมวกเบา สวมใส่สบาย
ค่าการลดเสียง NRR 21 dB มาตรฐาน ANSI S3.19

อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ Respiratory Protection



TK-03 ผ้าปิดจมูกป้องกันฝุ่น
มีชั้นในกรองฝุ่น
ซักทำความสะอาดได้



Blue Eagle : NP-312

ชุดครอบศีรษะ ป้องกันสารเคมี ผิดจากผ้า PVC พร้อมหมวกพลาสติก
คลับกรองคู่ ป้องกันไอระเหยสารอินทรีย์และโอโซน



3 ply (บรรจุ 50 ชิ้น / กล่อง)
กระดาษปิดจมูกกรองฝุ่น ไอระเหย
เชื้อโรค ผิดจาก Polypropylene Spunbond



NP-305 กรองเดี่ยว

NP-306 กรองคู่

หมวกแบบครึ่งหน้า ผิดจากยางธรรมชาติ น้ำหนักเบา
สวมใส่สบาย มีวาล์วหายใจออก 2 จุด



ผ้าปิดจมูกแบบมีคาร์บอน ป้องกันกลิ่น
ฝุ่น ลวีน ไอระเหย (บรรจุซองพลาสติก)



3 ply แบบมีคาร์บอน
กระดาษปิดจมูกกรองฝุ่น ไอระเหย เชื้อโรค
ผิดจาก Polypropylene Spunbond



RC-203 คลับกรองไอระเหย
สารอินทรีย์และ โอโซน ใช้ร่วมกับ
หมวก NP-305 และ NP-306

หมวกกรองฝุ่น / ละอองขนาดเล็ก (Dust / Mist Respirators)



3M 8210 N95

-สำหรับงานเจียร ขัดสีรองพื้น งานบรรจุหีบห่อ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิก เหมืองแร่ ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ
-มีแถบอูมิเนียมอยู่ด้านหลัง เพื่อเพิ่มความกระชับ
-ได้รับมาตรฐาน NIOSH - N95



3M 9105 N95 P1

-สำหรับงานเจียร ขัดสีรองพื้น งานบรรจุหีบห่อ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิก เหมืองแร่ ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ
-ชนิดแบบพกพา พับใส่กระเป๋าได้
-มีแถบอูมิเนียมอยู่ด้านหลัง เพื่อเพิ่มความกระชับ
-ได้รับมาตรฐาน NIOSH - N95



3M 9003A P1 (แบบคล้องหู) **3M 9002A P1** (แบบสายรัดศีรษะ)

-สำหรับงานเจียร ขัดสีรองพื้น งานบรรจุหีบห่อ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิก เหมืองแร่ ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ
-ชนิดแบบพกพา พับใส่กระเป๋าได้
-มีแถบอูมิเนียมอยู่ด้านหลัง เพื่อเพิ่มความกระชับ
-ได้รับมาตรฐาน EN149:2001 FFP1



3M 9001V P1 (แบบคล้องหู) **3M 9002V P1** (แบบสายรัดศีรษะ)

-สำหรับงานเจียร ขัดสีรองพื้น งานบรรจุหีบห่อ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิก เหมืองแร่ ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ
-แบบมีวาล์วระบายอากาศ
-ชนิดแบบพกพา พับใส่กระเป๋าได้
-มีแถบอูมิเนียมอยู่ด้านหลัง เพื่อเพิ่มความกระชับ
-ได้รับมาตรฐาน EN149:2001 FFP1

อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ Respiratory Protection

หน้ากากชนิดกรองฝุ่นละอองและกลิ่นเหม็น (Nuisance Odor Level Respirators)



3M 8246 R95

- สำหรับงานที่มีกรดแก๊ส มลพิษบนท้องถนน งานในห้องทดลอง งานชุบโลหะ งานล้างสระว่ายน้ำ ห้องน้ำ
- หากสารเคมีมีปริมาณหรือมีกลิ่นรุนแรงต้องใช้หน้ากากชนิดเปลี่ยนตัวกรอง
- มีแถบอลูมิเนียมอยู่ด้านบน เพื่อเพิ่มความกระชับ -ได้รับมาตรฐาน NIOSH - R95



3M 9916 P1 แบบมีวาล์วระบายอากาศ

- สำหรับงานที่มีกรดแก๊ส มลพิษบนท้องถนน งานในห้องทดลอง งานชุบโลหะ งานล้างสระว่ายน้ำ ห้องน้ำ
- หากสารเคมีมีปริมาณหรือมีกลิ่นรุนแรงต้องใช้หน้ากากชนิดเปลี่ยนตัวกรอง
- มีแถบอลูมิเนียมอยู่ด้านบน เพื่อเพิ่มความกระชับ -ได้รับมาตรฐาน EN149:2001 FFPI



3M 9041A P1 (แบบคล้องหู) 3M 9042A P1 (แบบสายรัดศีรษะ)

- สำหรับงานพันสี / ทาสี งานฉีดพ่นสี งานเคลือบเงา / ฟอกย้อม งานซ่อมบำรุง
- ชนิดแบบพกพา หายใจกระป๋องได้ -มีแถบอลูมิเนียมอยู่ด้านบน เพื่อเพิ่มความกระชับ
- ได้รับมาตรฐาน EN149:2001 FFPI



3M 8247 R95

- สำหรับงานพันสี / ทาสี งานฉีดพ่นสี งานเคลือบเงา / ฟอกย้อม งานซ่อมบำรุง
- หากสารเคมีมีปริมาณหรือมีกลิ่นรุนแรงต้องใช้หน้ากากชนิดเปลี่ยนตัวกรอง
- มีแถบอลูมิเนียมอยู่ด้านบน เพื่อเพิ่มความกระชับ -ได้รับมาตรฐาน NIOSH - R95



3M 9913V P1 แบบมีวาล์วระบายอากาศ

- สำหรับงานที่มีกรดแก๊ส มลพิษบนท้องถนน งานในห้องทดลอง งานชุบโลหะ งานล้างสระว่ายน้ำ ห้องน้ำ
- หากสารเคมีมีปริมาณหรือมีกลิ่นรุนแรงต้องใช้หน้ากากชนิดเปลี่ยนตัวกรอง
- มีแถบอลูมิเนียมอยู่ด้านบน เพื่อเพิ่มความกระชับ -ได้รับมาตรฐาน EN149:2001 FFPI

หน้ากากสำหรับงานบัดกรี หลอมและเชื่อมโลหะ (Dust / Mist / Fume Respirators)



3M 8822 P2 แบบมีวาล์วระบายอากาศ

- สำหรับงานบัดกรี งานหลอมโลหะ งานเชื่อมโลหะ งานหน้าเตาหลอม
- มีแถบอลูมิเนียมอยู่ด้านบน เพื่อเพิ่มความกระชับ -ได้รับมาตรฐาน NIOSH - N95



3M 9322 P2 แบบมีวาล์วระบายอากาศ

- สำหรับงานบัดกรี งานหลอมโลหะ งานเชื่อมโลหะ งานหน้าเตาหลอม
- ชนิดแบบพกพา หายใจกระป๋องได้ -มีแถบอลูมิเนียมอยู่ด้านบน เพื่อเพิ่มความกระชับ
- ได้รับมาตรฐาน NIOSH - N95

อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ Respiratory Protection



3M 3000 หน้ากากครึ่งหน้าคัลด์เดี่ยว

- ทำจากวัสดุซิลิโคน น้ำหนักเบา น้อยกว่า 125 กรัม
- ลึนหายใจเข้าและลึนระบายอากาศมีขนาดใหญ่ ทำให้หายใจสะดวก สามารถใส่คัลด์หน้าคัลด์ลงมา คล้องยั้งหมวกของผู้ใช้งานได้อย่างง่าย
- มี 3 ขนาดให้เลือก S / M / L



3M 7700 หน้ากากครึ่งหน้าคัลด์เดี่ยว

- ทำจากวัสดุซิลิโคน น้ำหนักเบา น้อยกว่า 125 กรัม
- ใช้งานง่าย เพียงหมุนคัลด์กรองและสามารถถอดคัลด์ทรงโค้งได้ง่ายโดยไม่ต้องถอดหน้ากาก
- มี 3 ขนาดให้เลือก S / M / L



3M 3301K-55

- คัลด์กรองกัน ไอระเหยสารอินทรีย์
- บรรจุผงถ่านกัมมันต์ 55 cc.



3M 3301K-100

- คัลด์กรองกัน ไอระเหยสารอินทรีย์
- บรรจุผงถ่านกัมมันต์ 100 cc.



3M 3303K-100

- คัลด์กรองกัน ไอระเหยสารอินทรีย์ และ ไอกรด
- บรรจุผงถ่านกัมมันต์ 100 cc.



3M 3311K-55

- คัลด์กรองกัน ฝุ่น/ละอองและ ไอระเหยสารอินทรีย์
- บรรจุผงถ่านกัมมันต์ 55 cc.



3M 3311K-100

- คัลด์กรองกัน ฝุ่น/ละอองและ ไอระเหยสารอินทรีย์
- บรรจุผงถ่านกัมมันต์ 100 cc.



3M 3700

- ฝาครอบคัลด์กรอง



3M 3744K

- แผ่นกรองอนุภาค มาตรฐาน P2 ป้องกันฝุ่น/ละอองและ ฟูมโถหะ ใช้ร่วมกับฝาครอบ 3M 3700



3M 7001K-55

- คัลด์กรองกัน ไอระเหยสารอินทรีย์
- บรรจุผงถ่านกัมมันต์ 55 cc.



3M 7001K-100

- คัลด์กรองกัน ไอระเหยสารอินทรีย์
- บรรจุผงถ่านกัมมันต์ 100 cc.



3M 7001K-55

- คัลด์กรองกัน ไอระเหยสารอินทรีย์และ ไอกรด
- บรรจุผงถ่านกัมมันต์ 100 cc.



3M 774 ฝาครอบแผ่นกรอง

- ใช้กับหน้ากาก 3M 3000 และ 3M 7700



3M 7711 แผ่นกรองอนุภาค มาตรฐาน P1

- ป้องกัน ฝุ่น / ละอองและ ฟูมโถหะ
- ใช้กับหน้ากาก 3M 3000 และ 3M 7700



3M 381 สายรัดหน้ากาก



3M 382 ลึนควบคุมอากาศเข้า



3M 383 ลึนระบายอากาศ



อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ Respiratory Protection / 3M6000 และ 3M7500 ใช้สลับกรองร่วมกัน



3M 6000 หน้ากากครึ่งหน้าชนิดคล้ายกรองตู้

- ทำจากวัสดุยางสังเคราะห์เกรดดี ไม่มีกลิ่นเหม็น และไม่สิ้นขณะเหงื่อออกมาก สดความรำคาญและแบบสวมที่ตลอดเวลา
- น้ำหนักเบา ไม่บดบังสายตาขณะปฏิบัติงาน มีอะไหล่เปลี่ยนทุกชิ้น
- มี 3 ขนาดให้เลือก S / M / L โดยมีความเข้มของสีต่างกัน

3M 7500 หน้ากากครึ่งหน้าชนิดคล้ายกรองตู้

- ทำจากวัสดุซิลิโคนที่อ่อนนุ่มเป็นพิเศษ ลดรอยกดของหน้ากากบนใบหน้า
- น้ำหนักเบา ไม่บดบังสายตาขณะปฏิบัติงาน หายใจสะดวกขึ้น
- ตัวถังระบายอากาศ "คลูโฟลว์" ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะ 3M
- ที่ครอบลิ้นระบายอากาศ ระบายลมหายใจออกทางด้านข้าง ช่วยลดการเกิดฝ้า
- เมื่อใช้ร่วมกับกระบังหน้าหรือแว่นตา มีอะไหล่เปลี่ยนทุกชิ้น
- มี 3 ขนาดให้เลือก S / M / L โดยมีความเข้มของสีต่างกัน



3M 6001 Organic Vapor

ป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลาย เช่น สี แล็กเกอร์ ฟีนอลอร์ โทลูอิน ซาฟานอลง น้ำมัน



3M 6002 Acid Gas

ป้องกันแก๊สซอร์บอน ไครโอไฮโดรคลอริก(กรดเกลือ) กรดซัลฟูริก (กรดกำมะถัน) แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซอร์บอนไดออกไซด์ แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์(แก๊สไข่เน่า) - *เฉพาะหมวกเท่านั้น*



3M 6003 Organic Vapor/ Acid Gas

ป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลาย และกรดแก๊ส



3M 6004 Ammonia / Methylamine

ป้องกันแอมโมเนีย และ ไอเม็ทิลลามีน



3M 6005 Formaldehyde /Organic Vapor

ป้องกันไอฟอร์มัลดีไฮด์ และ ไอระเหยสารตัวทำละลาย



3M 6006 Multi-Gas / Vapor

ป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลาย กรดแก๊ส ไอฟอร์มัลดีไฮด์ และ ไอแอมโมเนีย/ไอเม็ทิลลามีน *ใช้สำหรับบริเวณที่มีแก๊ส และ ไอระเหยหลายประเภทปนกัน*



3M 6009 Mercury Vapor / Chlorine Gas

ป้องกันไอปรอท และแก๊สคลอรีน เทคโนโลยีใหม่เปลี่ยนแถบสีจากน้ำตาลอ่อนเป็นน้ำตาลเข้มเมื่อสลับกรองหมดอายุ



3M 605 Organic Vapor / Inorganic and Acid Gas

ป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลาย กรดแก๊สและ ไอต่าง(สารอนินทรีย์) เป็นต้น



3M 5N11

แผ่นกรองฝุ่นละอองและพุ่มโลหะ มาตรฐาน N95 ใช้ร่วมกับฝาครอบ 3M 501



3M 501 ฝาครอบแผ่นกรองฝุ่น 3M 5N11



3M 502 ฐานรองเพื่อใช้ประกอบกับแผ่น Filter



3M 2091 Filter

กรองฝุ่นละออง พุ่มแอสเบสซอส และอนุภาคนิวคลีโอไลต์ มาตรฐาน P100



3M 2097 Filter คุณสมบัติเหมือนรุ่น 2091

แต่เสริมชั้นคาร์บอนช่วยดูดซับกลิ่นสารเคมีของสารตัวทำละลายและไฮโดรเจน(กลิ่นเจ็ท) มาตรฐาน P100



3M 2071 Filter กรองฝุ่นละออง พุ่มโลหะ

มาตรฐาน P95



3M 2078 Filter คุณสมบัติเหมือนรุ่น 2071

แต่เสริมชั้นคาร์บอนช่วยดูดซับกลิ่นสารเคมีของสารตัวทำละลายและกรดแก๊ส(กลิ่นเจ็ท) มาตรฐาน P95



3M 7093 High Efficiency Filter

สลับกรองอนุภาคประสิทธิภาพสูง ป้องกันฝุ่น พุ่มละออง แอสเบสซอสและอนุภาคนิวคลีโอไลต์



3M 7582 ถังควบคุมอากาศเข้า



3M 6281

สายรัดหน้ากาก



3M 6893

ถังควบคุมอากาศเข้า



3M 6889

ถังระบายอากาศ



3M 6895

ปะกันวาล์วหายใจเข้า



3M 7581

สายรัดหน้ากาก



3M 7583

ถังระบายอากาศ ชุดโฟลว์



3M 7586

โครงพลาสติก

อุปกรณ์ป้องกันมือ Hand Protection



ถุงมือค้ำ
ขนาด 400,500,600,700 g.
สำหรับงานทั่วไป
มีสีขาว สีดำขลิบ



ถุงมือค้ำ TC.ขอบจัม
ถุงมือค้ำ Polyester
ไม่มีขนขอบจัมใช้ใน
งานอุตสาหกรรมเคมีและครอนิกส์



ถุงมือ LATEX
สำหรับงานห้อง Lab ชนิดมีแป้ง
Size: S/M/L (1 คู่ต่อ/50 คู่)



ถุงมือไนล่อน 100%
เคลือบไนไตร เหมาะกับ
งานอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบ
ชิ้นส่วนเล็กๆ Size: S/M/L



ถุงมือไนล่อน 100%
เคลือบ PU. ปลายนิ้ว
เหมาะกับงานประกอบ
ชิ้นส่วนเล็กๆ Size: S/M/L



ถุงมือไนล่อน 100%
เคลือบ PU. เต็มฝ่ามือ
เหมาะกับงานประกอบ
ชิ้นส่วนเล็กๆ Size: S/M/L



Summitech / Hero
ถุงมือไนไตรสีเขียว ป้องกันสารเคมี
โซลเวนท์ น้ำมันหล่อเย็น กรด ต่าง
ความยาว 13 นิ้ว



SHOWA ถุงมือเคลือบ PVC.
ป้องกันวัตถุเคมีที่มีน้ำมัน สารมี
สารเคมี กรด ต่าง และกันสิ้น
655 ความยาว 10.5 นิ้ว
656 ความยาว 12 นิ้ว



TIGERTEX ถุงมือยางค้ำ
ชนิดหนา ป้องกันเคมี กรด ต่าง
และน้ำมัน ได้ระยะเวลาหนึ่ง
ความยาว 10 , 18 และ 24 นิ้ว




ถุงมือยางส้ม
ความยาว 12 นิ้วแบบมีขนขอบ
เหมาะกับงานทำความสะอาด
งานทำสวน งานทั่วไป



Ansell **FDA**

TOUCH N TUFF
ถุงมือไนไตร 100% ป้องกันสารเคมี และตัวทำละลาย
ใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี อาหาร อิเล็กทรอนิกส์
ความยาว 9.5 นิ้ว Size: S/M/L (1 คู่ต่อ/ 50 คู่)
92-600 แบบไม่มีแป้ง สีเขียว, 92-670 แบบไม่มีแป้ง สีฟ้า



Polar Grip 23-700
ถุงมือเคลือบ PVC.จับในหนุ่ม
ป้องกันความเย็น ได้ถึง
-30 องศาเซลเซียส กันน้ำซึมผ่าน ได้ดี



102
ถุงมือเคลือบ Polyurethane และ
Cashimiron ป้องกันความร้อน
และไนไตรเจนเหลว อุณหภูมิ
- 60 องศาเซลเซียส



RGXSG
ถุงมือหนังสำหรับสวมทับ
ถุงมือยางกันไฟฟ้า
ความยาว 14 นิ้ว



CRUSADER FLEX 42-474
ถุงมือซันไนโซสังเคราะห์ เคลือบ
ไนไตร ป้องกันความร้อน
200 องศาเซลเซียส ทนต่อการขาด
ได้ดี ความยาว 14 นิ้ว



DALLOVE ถุงมือเคลือบ Silicone
และผ้าใยถนอมกันความร้อน
ป้องกันความร้อน ในงาน
ของหลวอุณหภูมิสูง 200 องศาเซลเซียส
H200 ความยาว 10.5 นิ้ว
H200-55 ความยาว 22 นิ้ว



500 DTEF (ในประเภท)
ถุงมือหนังสำหรับสวมทับ
ถุงมือยางกันไฟฟ้า
ความยาว 14 นิ้ว



THERMA PRENE
ถุงมือเคลือบ Neoprene ซันไน
แบกกันความร้อน ป้องกันสารเคมี ได้ดี
และทนความร้อน 180 องศาเซลเซียส
19-024 ความยาว 18 นิ้ว
19-026 ความยาว 26 นิ้ว



Electrical Gloves
ถุงมือยางสีเนื้อ ป้องกันไฟฟ้าแรงสูง
ตั้งแต่ 2,500-30,000 โวลต์
มาตรฐาน EN60 903 และ ICE-903

Class	Ref.	Maximum use AC voltage (V eff)	Proof test AC voltage (V eff)
00	GLE 00	500	2,500
0	GLE 0	1,000	5,000
1	GLE 1	7,500	30,000
2	GLE 2	17,000	20,000
3	GLE 3	23,500	30,000

อุปกรณ์ป้องกันมือ และร่างกาย Hand & Clothing Protection



KV-120
ถุงมือทำด้วย Kevlar 2 ด้าน
ชนิดแยก 5 นิ้ว ยาว 14 นิ้ว
ป้องกันรังสีความร้อน
500-1,000 องศาเซลเซียส



KV-100
ถุงมือทำด้วย Aluminized
ผ้ามือ Kevlar ชนิดแยก 5 นิ้ว
ยาว 14 นิ้ว ป้องกันรังสีความร้อน
500-1,000 องศาเซลเซียส



FE-K 100
ผ้ากันสะเก็ดไฟ ทำด้วย
Kevlar กร๊อบ 5 ฟุต หน้า 7.5 ออนซ์
พร้อมซองบรรจุสำหรับแขวน



ถุงมือผ้า Cotton เคลือบยาง
เต็มฝ่ามือป้องกันกรดด่าง และ
การบาดคม เหมาะกับงานกระจก
และงานทั่วไป



KV 10R
ถุงมือ Kevlar ทอคอน เคลือบยาง
เต็มฝ่ามือ ป้องกันการฉีก และ
การบาดคม Level 3 เหมาะกับ
งานผลิต Metal Sheet , EN 388



DM505 EN 388
ถุงมือ Dyneema ผลิตจากเส้นใย
Fiber เคลือบ Polyurethane ป้องกัน
การฉีกและกันบาดคม Level 5
สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์
กระดาด เครื่องจักร Size: S/ML



ถุงมือหนังฟอรันิเจอร์
แบบสั้น 9 นิ้ว
แบบยาว 11 นิ้ว



ถุงมือหนังห้องส้วม
แบบสั้น 9 นิ้ว
แบบยาว 11 นิ้ว



ถุงมือหนังหัวถั่ว
แบบสั้น 9 นิ้ว
แบบยาว 11 นิ้ว



ถุงมือหนัง
ยาวถึงหัวไหล่
แบบยาว 24 นิ้ว



ปลอกแขน
หนังห้องส้วม
หนังหัวถั่ว



เอี๊ยมหนัง
หนังห้องมิซบใน
หนังหัวมิซบใน



เอี๊ยมหนังหัวมิซบ
จับใบเค็มตัว
แบกเปิดด้านหลัง



ปลอกขา
หนังห้องส้วม
หนังหัวถั่ว



ปลอกข้อมือผ้าเอ็นส์
ป้องกันการบาด
แบบติดเมจิกเทป



ปลอกแขน PVC. กันเบื่อน้ำมัน
ปลอกแขนผ้าเอ็นส์ กันสะเก็ดไฟ
ปลอกแขนผ้าทอป้องกันเก็อน



เอี๊ยม PVC. กันเบื่อน้ำมัน
เอี๊ยมผ้าเอ็นส์ กันสะเก็ดไฟ
เอี๊ยมผ้าทอป้องกันเก็อน



เอี๊ยม PVC.
ป้องกันการสารเคมี
ขนาด 70x100 cm.



ชุดเสื้อกางเกง PVC.
ป้องกันการสารเคมี Size: M, L
แบบเจาะรูลด ฉลกระดุมด้านนอก
มีสูดคลุมศีรษะ ปลายแขนด้านใน
เป็นยางอัด กางเกงแบบขางอืด
ใช้สวมคลุมทับชุดทำงาน



ชุด TYVEX BARRIER MAN
ผลิตจากเส้นใย Dupont ป้องกันฝุ่น
งานพ่นสี ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ป้องกัน
การซึมผ่านของน้ำ ปลอกเชิอร์และ
แบกที่เรือ ใช้งานห้อง Clean room
Size: S, M, L, XL (ชุดประเภทใช้แล้วทิ้ง)



ชุดหมึ
ผลิตจากผ้าทอป้องกัน สำหรับงานช่าง
มีให้เลือก สีกรมท่า สีดำ สีเขียวเข้ม
ขนาด M, L, XL, XXL
ขนาดพิเศษ XXXL

Focus



Back Support Belt

เข็มขัดพยุงหลัง มีสายปรับระดับได้ ใช้เพื่อช่วยพยุง
กระดูกสันหลังส่วนล่างไม่ให้เกิดการโค้งงอมากเกินไป
จากการยกสิ่งของหนัก งานขนส่ง งานที่ต้องชันหรือนั่ง
เป็นเวลานานๆ Size: S, M, L, XL, XXL
กันโดนความร้อนหรือวัดด้วยเทอร์มิค

อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง Fall Protection



NP-737B แบบครึ่งตัว
ตะขอใหญ่พร้อมเชือกช่วยชีวิต
ความยาว 1.5 เมตร
มาตรฐาน CE/EN 358



MS-727 แบบเต็มตัว
มี D-ring 2 จุด พร้อมเชือกช่วยชีวิต
ความยาว 1.5 เมตรปลายเชือกเป็น
ตะขอใหญ่อีกด้านเป็น Karabiner
สาย Webbing ทำจาก Polyester
รับน้ำหนักได้ 1,500 kg.
มาตรฐาน CE/EN 0321,361,358



MS-730 แบบเต็มตัว
มี D-ring 3 จุด พร้อมเชือกช่วยชีวิต
ความยาว 1.5 เมตรปลายเชือกเป็น
ตะขอใหญ่อีกด้านเป็น Karabiner
สาย Webbing ทำจาก Polyester
รับน้ำหนักได้ 1,500 kg.
มาตรฐาน CE/EN 0321,361,358



MS-757+Back Support
มี D-ring 5 จุด พร้อมเชือกช่วยชีวิต
ความยาว 1.5 เมตรปลายเชือกเป็น
ตะขอใหญ่อีกด้านเป็น Karabiner
สาย Webbing ทำจาก Polyester
รับน้ำหนักได้ 1,500 kg.
มาตรฐาน CE/EN 0321,361,358



YAMADA NP-717
สายช่วยชีวิตแบบ 2 สายพร้อมที่ดูดซับแรง
สายทำด้วยโพลีเอสเตอร์ 100% กว้าง 25 mm,
ที่ดูดซับแรง กว้าง 45 mm, ตะขอใหญ่เปิด 53 mm,
ตะขอเล็กเปิด 20 mm. น้ำหนักบ. EN 355



FULL FLOAT BODY BELT

เข็มขัดนิรภัยกันตก ใช้บนที่สูง โดยเฉพาะ
ระบบสายส่งในกิจการ ไฟฟ้า ตัวเข็มขัด
ประกอบด้วยชุดประตองหลัง เสริมหนัง
เพื่อความแข็งแรง พร้อมช่องเก็บเครื่องมือ
มาตรฐาน ANSI Z359.1



EN1891, EN696
เชือกนิรภัยมาตรฐาน โพลีเอไมด์
เส้นผ่าศูนย์กลาง 13 mm.



K-23 Karabiner
ห่วงนิรภัย ขนาด 10 mm.
มาตรฐาน CE/EN 362



K12 Lanyard+Karabiner
ชะโงกเชือกนิรภัย ขนาด 14 mm, ยาว 1.5 m.
ปลายเชือกเป็นตะขอใหญ่ อีกด้านเป็น Karabiner
ระบบล็อก 2 ชั้น มาตรฐาน CE/EN 362



K-20
ตัวล็อกเชือกกันตก สำหรับทำงานในแนวตั้ง จะล็อกเชือก
แบบอัตโนมัติ เมื่อเกิดการพลัดตกในขณะ ไร้อยู่ในที่สูง
มาตรฐาน CE/EN 362

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยอื่นๆ Miscellaneous



ปีกโลโก้

รับทำเข็มกลัดตามแบบ วัสดุพลาสติก และมีเหล็ก
หรือแบบนิก (สำหรับย่นติดชุดอุปกรณ์)



อาร์มแขน Safety

แบบสกรีน และแบบเหล็กอมพิวเตสเตอร์




เสื้อจราจร

ตาข่ายคิดแถบสะท้อนแสง
มีให้เลือกหลายสี แดง ส้ม เขียว ดำ หลากหลายรูปแบบ



กรวยยางจราจร

ชนิดลาดแถบสะท้อนแสง
และไม่ลาดแถบ ความสูง
50 cm., 70 cm., 80 cm.



แผงกั้นจราจร

แบบไม่มีล้อ แบบมีล้อ
ขนาดความสูงมาตรฐาน 1 เมตร
ความยาว 1 เมตร, 1.5 เมตร, 2 เมตร โครงสร้าง
ทำจากเหล็กพ่นสีขาว / สีนอง

ส่งแบบติดตั้งสัญลักษณ์จราจรอื่นๆ ได้

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยอื่นๆ Miscellaneous



ธงราวกันเขต
สีขาว-แดง
ยาว 17,20 เมตร/ม้วน



ยูโรเทป
สีขาว-แดง, เหลือง-ดำ
ขนาด 3" x 500 เมตร/ม้วน



เทปติดพื้น
สีขาว-แดง, เหลือง-ดำ
ขนาด 2" x 33 เมตร/ม้วน



โซ่พลาสติก
ขนาด 6 มม. ยาว 25 เมตร
ขนาด 8 มม. ยาว 25 เมตร
สีเขียว แดง ขาว ฯลฯ



กระบอกไฟกระพริบ
2 จังหวะ และ 4 จังหวะ
สีส้ม ขนาด 54 cm. มีทั้งแบบมีไฟฉายในตัว
และแบบไม่มีไฟฉาย



กระจกมองโค้ง
เมื่อกระจกแตกหรือชำรุดครึ่ง / เศา
ขอบพลาสติกสีแดง ขนาด 18", 24", 32"



กระจกมองโค้ง
เมื่อโหลิกรับระเบิด หรือชำรุด
ขอบพลาสติกสีส้ม ขนาด 18", 24", 32"
กรณีติดตั้งเข็มหมุดต้องซื้อตะปูให้พร้อม

เครื่องหมายจราจรและป้ายเตือนความปลอดภัย Traffic Signs & Safety Signs



มีให้เลือก 3 แบบ แต่ละแบบประกอบด้วย ชุดตัวเลข ขนาด 9x10cm. - 10 ชุด *ชุดเตือน ขนาด 10x 18 cm. - 1 ชุด / มีขนาด 90 x 180 cm. , 120 x 240 cm.

ป้ายห้าม PROHIBITION SIGNS, ป้ายมือถือนักอีดค้กับ EQUIPMENT SIGNS



ขนาด 15x40, 20x30, 30x45, 37.5x45 cm. วัสดุสติ๊กเกอร์ / ฟิล์มนิยิม ชนิดของสติ๊กเกอร์แบบทึบแสง แบบสะท้อนแสง และเรืองแสง

ป้ายบังคับ MANDATORY SIGNS

ขนาด 15x40, 20x30, 30x45, 37.5x45 cm.



ป้ายเตือน WARNING SIGNS

ขนาด 15x40, 20x30, 30x45, 37.5x45 cm.



ป้ายแสดงสภาวะความปลอดภัย SAFETY CONDITION SIGNS

ขนาด 15x40, 20x30, 30x45, 37.5x45 cm.



ขนาด 30 x 240 cm.



ขนาด 30 x 90 cm.

**ปลอดภัยไว้ก่อน
SAFETY FIRST**



Personal Protection Equipment



Personal Protection Equipment

